


DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	11766	 E93622 (M)
Trägermaterial	Polyester - Schrumpffolie	
Farbe	farblos, schwarz transparent	
Trägerstärke in mm	0,030 ± 10 %	
Gesamtstärke in mm	0,055 ± 10 %	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Acrylat	
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3	
Thermische Eigenschaften		
Grenztemperatur in °C	130	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175	
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar	
Isolierstoffklasse VDE 0530	B	
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	≥ 4.500	
Elektrolytische Korrosionswirkung	AN 1,4	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/10 mm	≥ 30	
Reißdehnung in %	≥ 80	
Schrumpf in % (30 min. bei 150 °C)	MD: 24 - 35 TD: 5 - 10	
Sonstige Merkmale		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Technische Änderungen vorbehalten.

10/10