

DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	17719
Trägermaterial	Laminat Polyester (PET) / Glasgewebe
Farbe	farblos
Laminatstärke in g/m ²	150 ± 10%
Gesamtstärke in g/m ²	260 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 4
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagspannung in Anlehnung an DIN EN 60243-1 in V _{eff.}	5'000
Elektrolytische Korrosionswirkung	AN 1,2
Mechanische Eigenschaften	
Reißkraft in N/10 mm	≥ 200
Reißdehnung in %	5 - 15
Sonstige Merkmale	
Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS).	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

03/11

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.