

## Datenblatt

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>33511</b>
<b>Trägermaterial</b>	Polyester (PET)
Farbe	beige
Trägerstärke in mm	0,075 ± 10%
Gesamtstärke in mm	0,108 ± 10%
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Kautschuk
Klebvermögen in N/10 mm DAN 419	3 - 5
Klebvermögen in N/10 mm DIN 40633	5 - 8
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca. 1 Stunde in °C	175
Brennbarkeit nach FAR 25.853 (b)	Länge < 152 mm Zeit < 15 s
Isolierstoffklasse VDE 0530	B
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	8.000
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	110 - 150
Reißdehnung in %	80 - 120
<b>Sonstige Merkmale</b>	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

05/08

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.