

## DATENBLATT

<b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>	<b>65838</b>
<b>Trägermaterial</b>	Nomex® (Polyaramid) / Polyester (PET)
Farbe	chamois
Trägerstärke in mm	0,090 ± 10 %
Gesamtstärke in mm	0,130 ± 10 %
<b>Klebereigenschaften</b>	
Kleberart	Kautschuk
Klebvermögen in N/10mm	≥ 4,5
<b>Thermische Eigenschaften</b>	
Grenztemperatur in °C	155
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	200
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar
Isolierstoffklasse VDE 0530	F
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Spannungsprüfung	kein Durchschlag
Durchschlagsspannung VDE 0303 in V <sub>eff.</sub>	5.500
<b>Mechanische Eigenschaften</b>	
Reißkraft in N/10 mm	70 ± 10 %
Reißdehnung in %	≥ 10
<b>Sonstige Merkmale</b>	
® Eingetragenes Warenzeichen Du Pont de Nemours	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)  
Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
Technische Änderungen vorbehalten.

04/09