


DATENBLATT

CMC TYP (Bestell-Nr.)	84150	 E93622 (M)
Trägermaterial	Glasgewebe	
Farbe	weiß	
Trägerstärke in mm	0,120 ± 10 %	
Gesamtstärke in mm	0,165 ± 10 %	
Klebereigenschaften		
Kleberart	Polysiloxan	
Klebvermögen in N/10 mm	≥ 3	
Thermische Eigenschaften		
Grenztemperatur in °C	180	
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	250	
Flammprüfung nach IEC 60454-2	schwer entflammbar	
Isolierstoffklasse VDE 0530	H	
Elektrische Eigenschaften		
Spannungsprüfung	kein Durchschlag	
Durchschlagsspannung in Anlehnung an DIN 60243-1 in V _{eff.}	2.000	
Mechanische Eigenschaften		
Reißkraft in N/10 mm	200 - 400	
Reißdehnung in %	5 - 15	
Sonstige Merkmale		

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten

04/09