

## Datenblatt

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>CMC TYP (Bestell-Nr.)</b>  | <b>90150</b>       |
| <b>Trägermaterial</b>   | Weich-Aluminium    |
| Farbe   | silber             |
| Trägerstärke in mm  | 0,050 ± 10%        |
| Gesamtstärke in mm  | 0,110 ± 10%        |
| <b>Klebereigenschaften</b>  |                    |
| Kleberart   | Polysiloxan        |
| Klebvermögen in N/10 mm   | ≥ 4                |
| Scherwiderstand   | keine Trennung     |
| <b>Thermische Eigenschaften</b>   |                    |
| Grenztemperatur in °C   | 230                |
| Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C   | 350                |
| Flammprüfung nach IEC 60454-2   | schwer entflammbar |
| <b>Mechanische Eigenschaften</b>  |                    |
| Reißkraft in N/10 mm  | 30                 |
| Reißdehnung in %  | 10 - 20            |
| <b>Sonstige Merkmale</b>  |                    |
| Dieses Klebeband entspricht in seiner Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS). |                    |

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.  
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)  
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate  
 Technische Änderungen vorbehalten.

01/11